

# F-200E

20,0 t x 0,80 m



Mit 20,0 t Last verfahrbar


## Technische Daten F-200E

- max. Traglast 20,00 t x 0,80 m
- max. Arbeitsbereich 6,10 m (ca. 9,20 m mit Spitze)
- max. Hakenhöhe 8,90 m (ca. 12,00 m mit Spitze)
- Abmessungen 4.860 mm (L) x 2.295 mm (B) x 2.095 mm (H)
- Gewicht 4.500 mm (L Chassis) x 2.295 mm (B Chassis) x 2.095 mm (H Chassis)
- Auslegerlänge ca. 19.000 kg
- Teleskopsystem 4,23 m bis 9,43 m
- Auslegerwinkel voll hydraulisch, 2 Stufen
- Bereifung -5° bis 55°
- Motor Vorne: 4x 355/65-15 superelastisch Hinten: 2x 355/65-15 superelastisch
- max. Geschwindigkeit 2x Elektro-Gleichstrommotoren mit Akkubetrieb je 16 kW (80V) Akku mit 920 Ah
- Standardausrüstung 6 km/h
- Zusatzausrüstung Elektronischer Lastmomentbegrenzer (LMB) / Zusätzliche akustische Warneinrichtung mit Rückfahralarm / Rückfahrkamera (mit Farbdisplay) / 2 x Rundumleuchten / 2 x Arbeitsscheinwerfer / Joysticksteuerung für Kranbewegung / 4.000 kg Gegengewicht (abnehmbar) / Geschlossene beheizbare Fahrerkabine / Externes Akkuladegerät
- Sonderzubehör Hydr. Spitze 1,70 m mit max. 7,50 t Traglast, anklappbar (Abwinkelung -8° bis 49°) / Hydr. Doppelklappspitze mit 2 Haken 1,70 | 3,10 m mit max. 7,50 t | 4,00 t Traglast (Abwinkelung -8° bis 49°) / Schwerlastspitze mit Kopfhaken 0,80 m mit max. 16,00 t Traglast (abwinkelbar) / Hydr. Winde mit max. 4,50 t Zugkraft pro Strang (inkl. Hakenflasche 2-rollig mit max. 18,00 t Traglast) / Internes Akkuladegerät / Funkfernsteuerung für alle Bewegungen / Nicht markierende Reifen
- Lackierung in Hausfarbe einfarbig



**BAUNO**

### Abmessungen



### Traglastdiagramme

